

Datum: 2015-11-05 Utgåva: 2015:1
Ort: Höganäs

1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Beta B-primer

2. LEVERANTÖR

Företag: Nordic Waterproofing AB
Adress: Box 22
Postnr/Ort: 263 21 Höganäs
Land: Sverige
Tel: +46-(0)42-33 40 00
Fax: +46-(0)42-33 40 70
E-post: info@nordicwaterproofing.com

3. TYP AV APPLIKATION

Användning: SBS-modifierad bitumenlösning för förbehandling av underlag. Produkten bildar ett segt, till underlaget vidhäftande, skikt som har erforderlig vattenförträngningsförmåga.

Beta B-primer är en SBS-modifierad bitumenlösning, bestående av bitumen, SBS-polymer och oljedestillat, som uppfyller alla kriterier för bitumenlösning enligt Tätskikt på broar TDOK 2013:0531 kap 8 Försegling med bitumenlösning.

4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Se DAB:s anvisning

5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Metod	Värde	Enhet
Viskositet	DIN cup 4	20-30	Sek.
Densitet	DIN 53.217 Eriksonbägare	ca 0,94	g/ml
Flampunkt	Abel Pensky DS 345	>30	°C
Destillationsintervall	ASTM D 850	137-143 (start-stop)	°C
Destillationsåterstodens penetration	EN 1426 1/10 mm	15-30	
Torktid (0,15 kg/m ²)	Vid 25 °C	< 60	min
Vattenförträngningsförmågan	Visuell VTI Bro 11-99	OK	

6. KONSUMENTINFORMATION

- Förvaring:** Förvara svalt och torrt i väl tillslutna originalbehållare, i ett svalt och väl ventilerat utrymme. Följ föreskrifter för lagring av brandfarliga vätskor, brandfarlig vätska klass 2b.
Ska förvaras säkert, otillgängligt för barn, avskilt från livsmedel, drycker, tobak, djurfoder, läkemedel och liknande.
- Återvinning:** Materialet är inte lämpligt att återvinna.
- Hantering av restprodukter:** Avfall skall tas om hand som farligt avfall. Det får inte deponeras eller släppas ut i kommunalt avlopp, dagvatten eller vattendrag. Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter. Rådfråga kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Innehåll	Typ	Mängd
Bitumen	Penetrationsbitumen	55-65%
Lösningsmedel	Xylen	35-45%
Polymer	SBS	0,5-5%
Vidhäftningsmedel	Amin	0,1-2%

Tänk på att Beta B-primer innehåller xylen som gör produkten brandfarlig.
Beta B-primer är också klassad som hälsoskadlig och miljöfarlig.
Ta del av produktens säkerhetsdatablad före användning.