

1 – Produkttypens unika identifikationskod:

Beta N2-fog

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):

50DP85501

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:

Krav på varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält.

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Nordic Waterproofing AB, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon :042-36 22 40

E-post : info@nordicwaterproofing.com

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:

4

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

EN 14188-1:2004

8 –

9 – Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Värde	Enhet	
Bindkraft Max kraft Adhensionsförlust Cohesionsförlust	≤0,75 Ingen Ingen	N/mm ²	EN 14188-1:2004
Cohesion, test i kallt klimat Max töjning mot asfalt Max töjning mot betong Adhensionsförlust Cohesionsförlust	≤0,3 ≤1 Ingen Ingen	N/mm ²	
Motstånd mot deformation Elastisk återgång Penetration, kon Värmestabilitet: Elastisk återgång Penetration, kon	40-60 60-90 ≤60 ≥40	% dmm % dmm	
Glidmotstånd	≤1,5	mm	
Vattentäthet	Godkänd		
Beständighet med asfaltmassa	Godkänd		
Farliga ämnen	Inga farliga ämnen (note)		

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån svensk lagstiftning.

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Catharina Svenningsson, Utvecklingschef

Namnsteckning: 

Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2014-11-19