

1 – Produkttypens unika identifikationskod:
Beta SBM

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):
60SBM4000

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:
Bitumenmattor med stomme för isolering av betongbroar och andra trafikerade betongytor.

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Nordic Waterproofing AB, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon :042-36 22 40

E-post : info@nordicwaterproofing.com

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:
2+

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard :
EN 14695:2010

SP (0402) har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och dess tillverkningskontroll samt kommer att utföra fortlöpande kontroller enligt system 2+. Ett överensställelseintyg för tillverkningskontrollen är utfärdat.

Nr. 0402-CPD-SC0136-11

8 –

9 – Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Värde | Enhet | |
|---|--|--|----------------|
| Dynamiskt vattentryck efter perforation | Tät | - | EN 14695 :2010 |
| Vattenabsorption | NPD | % | |
| Draghållfasthet Maximal dragstyrka LR / TR Brottöjning LR / TR | 1100 ± 100 / 850 ± 50 45 ± 5 / 50 ± 5 | N/50 mm % | |
| Vidhäftning mot betong* | NPD | N/mm ² | |
| Vidhäftning mot asfaltbetong | NPD | | |
| Vidhäftning mot gjutasfalt | NPD | | |
| Spricköverbyggande förmåga* | NPD | °C | |
| Kompatibilitet vid uppvärmning: Skjuvhållfasthet med asfaltbetong* Skjuvhållfasthet med gjutasfalt* | NPD NPD | N/mm ² N/mm ² | |
| Böjlighet vid låg temperatur | ≤ -20 | °C | |
| Skjuvhållfasthet med asfaltbetong* Skjuvhållfasthet med gjutasfalt* | NPD NPD | N/mm ² N/mm ² | |
| Beteende vid applicering av gjutasfalt | NPD | % | |
| Förmåga att motstå packning av ett asfaltskikt | Inget läckage | - | |
| Åldring: Böjlighet vid låg temperatur Glidning i värme | NPD NPD | °C °C | |
| Farliga ämnen | Innehåller inga farliga ämnen, se notering | - | |

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

* Provnigen är utförd med BETA B-Primer

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Catharina Syvenningsson, Utvecklingschef

Namnsteckning: 

Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2014-04-24