



Publicerat: 2016-09-09

Asfaltmastix PMB

Varmblandad isoleringsmassa avsedd som tätskikt på broar. Asfaltmastix kan även användas i kombination med tätskiktsmatta på gårdar och terrasser (system B2B). Uppfyller Trafikverkets krav på långtidsuppvärmning och SS-EN 12970.

Version	3
Leverantör	DAB Group AB
BVB ID	45723
BSAB-kod (1 st) Visa	D - Marköverbyggnader, anläggningskompletteringar m m
BK04 (1 st) Visa	01704 Asfalts- och tätmassor
Användningsområde	Utomhus
Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (2 st) Visa	
Säkerhetsdatablad 2016-08-16 190.27 kB	
Intyg, CE-märkning 2016-08-16 145.34 kB	

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Kalciumkarbonat		<70%	471-34-1		
Kvarts		<40%	14808-60-7		
Bitumen synonym asfalt		<35%	8052-42-4		

Bedömning Totalt Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs "producentintyg om ämnesinnehåll och halter".

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

<50 % förnybara råvaror

Uppgifter saknas om andel återvunnet material

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

Uppgifter saknas om emballage.

5. Avfall och rivning

Materialåtervinning är endast möjlig som fyllnadsmassa för ≥70 % av varan

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Ej relevant

Uppfyller även krav för

