



Publicerat: 2014-05-08

Beta spackel


Snabb avjämning av mindre ytskador i underlaget.

Version	1
Leverantör	DAB Group AB
BVB ID	55272
BSAB-kod (1 st) Visa	M - Skikt av belägnings- och bekädnadsvaror i hus
BK04 (1 st) Visa	01008 Avjämningsmassa
Användningsområde	Inomhus/Utomhus
Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (2 st) Visa	
Byggvarudeklaration 2014-04-22 165,15 kB	
Säkerhetsdatablad 2014-04-22 126,69 kB	




Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Kalciumkarbonat (C.I. 77220 eller E 170)		> 50%	471-34-1		
Bitumen synonym asfalt		20-40%	8052-42-4		



Bedömning Totalt Innehåll

[+ Visa bedömning på innehåll](#) Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs "producentintyg om ämnesinnehåll och halter".[+ Visa bedömning på livscykelkriterier](#)

1. Ingående material och råvaror

 Uppgifter om råvaror redovisas delvis. För mer information se inskickade dokument. ≥ 50 % ändliga råvaror med nära hållbart uttag (1 < hållbarhetskvot ≤ 2) Uppgifter saknas om andel återvunnet material

2. Tillverkning av varan

 Uppgifter saknas om emissioner under produktion. Uppgifter saknas om energianvändning. Uppgifter saknas om restprodukter. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.


3. Emballage

 Uppgifter saknas om transporter. Informationen är frivillig att redovisa i BVD. Uppgifter saknas om emballage. Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.

4. Bruksskedet

 Produktens livslängd är ca 25 år eller längre.

5. Avfall och rivning

 Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion. Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

 Uppgifter saknas om emissioner (VOC)

Uppfyller även krav för

Upplyst av Kvalitet

